

GENERAC®

MOBILE

GLT4-A

GLT SERIE - LICHTMASTEN



Hohe
Leuchtkraft



Lange
Betriebszeit



Große
Manövrierfähigkeit



Sehr gute
Zugänglichkeit

- 4x 320W LED
- Hydraulisches Masthub-System
- 2-Zyl. Dieselmotor
- Straßenfahrwerk



GLT4-A

Innovation entsteht durch eine sorgfältige Raumnutzung. Der **GLT4-A Beleuchtungsturm** vereint alle Marktanforderungen in einem sehr kompakten Rahmen.

HAUPTMERKMALE

- 4x 320W LED Flutlichter
- Hydraulisches Masthub-System
- Kompakte Form mit „Flügel“-Türen für einfachen Zugang zum eingebauten Motor und Generator
- Geringer Kraftstoffverbrauch (2 Zylinder)
- Straßenfahrwerk mit langer, klappbarer Deichsel zur Optimierung des Transports
- DSE L401-MKII Steuerung
- Steckdose (16A)
- Eingangsstecker (16A)
- Kraftstofftank aus Kunststoff mit Flüssigkeitsauffangwanne



Technische Daten

| | |
|---|-----------------------------|
| Minimale Abmessungen (L x B x H) | 2156 x 1400 x 2403 mm |
| Maximale Abmessungen (L x B x H) | 3096 x 2166 x 8334 mm |
| Leergewicht | 923 kg |
| LED Flutlichter | 4x 320W |
| Lichtstrom | 211200 Lm |
| Beleuchtete Fläche (l Lux min.) | 9152 m ² |
| Generator | 3.5 kVA 230V / 4.2 kVA 240V |
| Frequenz | 50 / 60 Hz |
| Motormodell | Kubota Z482 / Yanmar 2TN |
| Motordrehzahl | 1500 / 1800 RPM |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Motorenkühlung | Flüssigkeit |
| Durchschnittlicher Schalldruckpegel | 60 dB(A) @ 7m |
| Betriebsdauer* | 225 h |
| Kraftstofftankkapazität* (brutto / netto) | 200 / 180 l |
| Flüssigkeitsauffangwanne | Ja |
| 16A Einphasen-Eingangsstecker | 1 |
| 16A Einphasen-Ausgangssteckdose | 1 |
| Masthubsystem | Hydraulisch |
| Mastrotation | 340° |
| Windstabilität | 110 km/h |

* Theoretische Daten, müssen bestätigt werden